
TILLY

NATURHOLZPLATTEN

De plaat van massief hout met bijzondere eigenschappen



3 1 5

www.tilly.at



Vuren antiek

Kwaliteitsklassen	A/B (deklagen aan beide zijden gestoomd)
Lengten	5000 mm
Breedte	1250 mm / 2050 mm
Plaatdikten Deklaag	19 mm 5,5 mm

Grenen

Kwaliteitsklassen	A/B
Lengten	5000 mm (4000 mm)
Breedte	1250 mm / 2050 mm
Plaatdikten Deklaag	19 mm / 26 mm 5,5 mm

Lariks

Kwaliteitsklassen	A/B, B/C
Lengten	5000 mm (4000 mm)
Breedte	1250 mm / 2050 mm
Plaatdikten Deklaag	19 mm / 26 mm 5,5 mm

Douglasie

Kwaliteitsklassen	A/B, B/C
Lengten	5000 mm (4000 mm)
Breedte	2050 mm (1250 mm op aanvraag)
Plaatdikten Deklaag	19 mm / 26 mm 5,5 mm

Alpenden

Kwaliteitsklassen	A/B
Lengten	1250 / 1650 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm
Breedte	1250 mm
Plaatdikten Deklaag	19 mm 5,5 mm

Technische klasse:
13 – 16 mm SWP/2 NS L3, 17 – 60 mm SWP/2 S L3
voor meer informatie zie CE-verklaring van overeenstemming

TILLY
NATURHOLZPLATTEN

Drielagen-naaldhoutplaat

3

Absolute topkwaliteit van hout. Hoge functionaliteit en eenvoudige verwerking. Milieuvriendelijk bij productie en verwerking. Individuele vormgevingsmogelijkheden voor keukens, meubelen, plafonds, vloeren, wanden, deuren, enz.



Vuren

Kwaliteitsklassen	0/B, A/B, B/B, B/C+, C+/C
Lengten	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Breedte	1250 mm / 2050 mm
Speciaal formaat	Lengte 3000 mm x breedte 1250 mm B/C+ 19 mm Andere diktes en kwaliteiten op aanvraag.
Plaatdikten Deklaag	13 mm / 15 mm 3,5 mm
Plaatdikten Deklaag	19 mm / 22 mm 5,5 mm
Plaatdikten Deklaag	27 mm / 32 mm / 42 mm / 50 mm 8,5 mm / 9 mm
Plaatdikte Deklaag	60 mm (breedte: 2050 mm) 12,5 mm

Technische klasse:
13 – 16 mm SWP/2 NS L3,
17 – 60 mm SWP/2 S L3
voor meer informatie zie CE-verklaring van overeenstemming

Eenlaag-naaldhoutplaat

Eenlaagse massiefhoutplaten (lijmhoutplaten) van TILLY bestaan uit doorgaande, telkens aan de langszijde parallel lopende massieve staven van dezelfde houtsoort die voegdicht aan elkaar gelijmd zijn. De meest economische oplossing in de meubelbouw. Eenlaagse massiefhoutplaten van TILLY worden conform de normen geproduceerd onder permanente kwaliteits-controles volgens EN 13353.



Vuren

Kwaliteitsklassen	A, B, BK
Lengten	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Breedte	1220 mm
Plaatdikten	14 / 18 / 21 / 24 / 27 / 32 / 42 / 52 mm

Grenen


Kwaliteitsklassen	AB
Lengten	5000 mm (4000 mm)
Breedte	1220 mm
Plaatdikten	18 / 27 / 42 mm

Lariks

Kwaliteitsklassen	AB
Lengten	5000 mm (4000 mm)
Breedte	1220 mm
Plaatdikten	18 / 27 / 42 mm

Technische klasse:
14 – 42 mm SWP/2 NS L1 NC, 52 mm SWP/1 NS L1 NC
voor meer informatie zie CE-verklaring van overeenstemming

5-lagen-naaldhoutplaat



Vuren

Andere naaldhoutsoorten op aanvraag.

Kwaliteitsklassen	A/B, B/B, B/C+
Lengten	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Breedte	1250 mm / 2050 mm
Plaatdikten	35 / 42 mm (andere dikten op anvraag)

Technische klasse: SWP/2 NS L5
voor meer informatie zie CE-verklaring van overeenstemming

Drielagen-loof-houtplaat

TILLY 3-lagen-loofhoutplaten worden standaard afzonderlijk gefolieerd uitgeleverd.

Kwaliteitsklassen	A/B
Lengten	1250 / 1650 / 1900 / 2050 / 2300 / 2500 mm (3000 / 3500 mm op aanvraag)
Breedte	1250 mm
Plaatdikten Deklaag	20 mm (26 mm op aanvraag) 5,0 mm
Technische klasse	SWP/2 NS L3



Deurblad vuren

Kwaliteitsklassen	A/A
Gewicht	Het basisgewicht per m² deuroppervlak bedraagt 19 kg. Dit resulteert in de onderstaande deurbladgewichten:
Afmetingen/ Gewicht:	755 x 2150 mm = 31 kg 805 x 2150 mm = 33 kg 855 x 2150 mm = 35 kg 875 x 2150 mm = 36 kg 905 x 2150 mm = 39 kg 955 x 2150 mm = 40 kg 1000 x 2150 mm = 41 kg
Dikte	42 mm
Opbouw	5-lagen-opbouw, vormstabiel
Bewerking	het deurblad kan in de lengte willekeurig worden ingekort. Geen slot- of bandversterkingen vereist.


Deurstijl vuren


Kwaliteitsklassen	A/A
Afmetingen	140 x 5000 mm 160 x 5000 mm
Dikte	42 mm
Opbouw	3-lagen-opbouw, vormstabiel
Deklaagdikte	5,5 mm





Wat wij verder nog voor u kunnen doen ...


overlangs doorzagen • mes- en groefprofielen • afkanten • borstelen (Standaard breedte 1250 mm, breedte 2050 mm op aanvraag) • afzonderlijke foliëring op aanvraag (max. afmeting lengte 5000 mm x breedte 1250 mm)











Grafik und Konzeption: www.diekreatur.at

TILLY Holzindustrie GmbH
Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria
Tel.: +43 4262 2143, Fax: +43 4262 4144
office.platten@tilly.at, **www.tilly.at**

Onder voorbehoud van wijzigingen!