TILLY
NATURHOLZPLATTEN

가문비나무 3중 레이어 앤티크 마감 패널

3

앤티크 마감 패널은 3중 레이어로 구성되었습니다.
앤티크 마감 패널은 다양한 불규칙성과 형태를 통해
전체적인 외양에서 목재 고유의 특성을 유지합니다.

*AHZ
특장점: 강하고 뚜렷한 목재 구조,
옹이, 검은 가지, 아문 가지, 색상 차이,
작은 결함, 벌레 구멍, 균열, 못 구멍,
기계적인 층상 손상

(1) 균열 (2) 못 구멍 (3) 변색 (4) 벌레 구멍

품질 등급	AHZ*/Cgd 연마 요청 시 양면 AHZ/AHZ
중간 레이어	가문비나무
뒷면	Cgd, 특별한 품질 요구 없이 수증기 처리한 가문비나무
길이	2250 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500 mm, 5000 mm 혼합
너비	1250 mm
패널 두께	19 mm (요청 시 두께 조정 가능)
상단 레이어 두께	5,5 mm
상단 레이어 너비	80 mm ~ 250 mm 혼합
기술 등급	SWP/1 NS L3
표면 처리	요청 시 브러싱

TILLY Holzindustrie GmbH
Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/오스트리아
전화: +43 4262 2143, 팩스: +43 4262 4144
office.platten@tilly.at, **www.tilly.at**

변경될 수 있음!